



1. Drahtdurchmesser: 0,11"/2,8 mm Demister Durchmesser: 66" (5 Abschnitte)  
Dicke: 150 mm  
Überdicke mit oberem und unterem Gitter: 200 mm  
Maschendichte: 12 lbs/cu.ft / 193kg/m<sup>3</sup>  
Gitter: 25 x 3 mm Stange: 6 mm
2. Drahtdurchmesser: 0,11"/2,8 mm  
Demister Durchmesser: 60" (5 Abschnitte)  
Dicke: 150 mm  
Überdicke mit oberem und unterem Gitter: 200 mm  
Maschendichte: 12 lbs/cu.ft / 193kg/m<sup>3</sup>  
Gitter: 25 x 3mm Stange: 6 mm

3. Drahtdurchmesser: 0,11"/2,8 mm  
Demister Durchmesser: 48" (4 Abschnitte)  
Dicke: 150 mm  
Überdicke mit oberem und unterem Gitter: 200 mm  
Maschendichte: 12 lbs/cu.ft / 193kg/m<sup>3</sup>  
Gitter: 25 x 3 mm Stab: 6 mm
4. Drahtdurchmesser: 0,11"/2,8 mm  
Demister-Durchmesser: 11,375" (1 Abschnitte)  
Dicke: 150 mm  
Überdicke mit oberem und unterem Gitter: 200 mm  
Maschendichte: 12 lbs/cu.ft / 193kg/m<sup>3</sup>  
Gitter: 25 x 3 mm

 <b>BOEDON</b>	Boedon Industech Limited	
	ZEICHNUNGSNUMMER <b>BD-0827.001</b>	
<b>MATERIAL</b>	<b>TYP</b>	<b>SKALA</b>
<b>SS304</b>	Drahtgeflecht-Demister	<b>0.1:1</b>
GEZEICHNET/DATUM	ÜBERPRÜFT/DATUM	GENEHMIGT/DATUM
Luan/08.27.2020	Luan/08.27.2020	Luan/08.27.2020
MESSUNGEN NICHT DURCHFÜHREN.		EINHEIT: