



- Diamètre du fil: 0,11"/2,8 mm Démistificateur
 Diamètre: 66" (5 sections)
 Épaisseur: 150 mm
 Épaisseur supplémentaire avec grille supérieure et inférieure: 200 mm
 Densité de maille: 12 lbs/cu.ft / 193kg/m³
 Grille: 25 x 3 mm Barre: 6 mm
- Diamètre du fil: 0,11"/2,8 mm
 Diamètre du démistificateur: 60" (5 sections)
 Épaisseur: 150 mm
 Épaisseur supplémentaire avec grille supérieure et inférieure: 200 mm
 Densité de maille: 12 lbs/cu.ft / 193kg/m³
 Grille: 25 x 3 mm Barre: 6 mm

- Diamètre du fil: 0,11"/2,8 mm
 Diamètre du démistificateur: 48" (4 sections)
 Épaisseur: 150 mm
 Épaisseur excessive avec grille supérieure et inférieure: 200 mm
 Densité de maille: 12 lbs/cu.ft / 193kg/m³
 Grille: 25 x 3 mm Barre: 6 mm
- Diamètre du fil: 0,11"/2,8 mm
 Diamètre du démistificateur: 11,375" (1 section)
 Épaisseur: 150 mm
 Épaisseur excessive avec grille supérieure et inférieure: 200 mm
 Densité de maille: 12 lbs/cu.ft / 193kg/m³
 Grille: 25 x 3 mm

 BOEDON	Boedon Industech Limited	
	NUMÉRO DE DESSIN BD-0827.001	
MATÉRIAU	TYPE	ÉCHELLE
SS304	Démistificateur en maille métallique	0.1:1
TRACÉ/DATE	VÉRIFIÉ/DATE	APPROUVÉ/DATE
Luan/08.27.2020	Luan/08.27.2020	Luan/08.27.2020
NE PAS MESURER LES DIMENSIONS.		UNITÉ: